

家装疑难杂症互动

## 家装隐患处理 全知道

### 吊柜

易发隐患:掉落

隐患原因:固定方式不合理

正确处理:如果是保温墙体,一定要使用加长物件,增加稳定性。在卧室、客厅等其他房间或轻体墙上装吊柜,挂件如果直接安在龙骨上就没有问题;但如果不在龙骨上,必须将龙骨之间的墙面挑开,在中间加板固定,将物件固定在板子上。也可以直接在墙面上封板,再做吊柜。

### 大型家具

易发隐患:倒塌

隐患原因:如果因地面不平整,或家具面积过小过窄,家具容易颠覆伤人

正确处理:如果是现场制作的和墙面连在一起的家具,问题不大。成品的多宝格、书柜、酒架、门厅柜因为高且窄,稳定性差,隐患很大,一定要在隐秘处和墙面进行固定。同时地面要注意处理好,一定要平整。

### 淋浴屏

易发隐患:滑轨脱落

隐患原因:滑轨与门固定不好,造成滑轨门或滑轨淋浴屏掉落;轨道中两头没有封好,滑轨从两头滑出脱落。

正确处理:要把轨道两头封死,避免将滑轨推出;另外滑轨与门之间的螺丝一定要连接紧密。

### 落地窗

易发隐患:坠落

隐患原因:没有安全栅栏

正确处理:楼房房间窗口、落地窗和阳台窗口要安装安全栅栏,一般高层建筑的房屋都有护栏,在装修中不要轻易拆除,如果更换一定要栏间的宽度应以孩子无法钻出为安全宽度。注意家中窗户边不要设置儿童的床具和桌子,孩子可攀爬的桌子、椅子等家具不要设计在窗口。

如果你在装修过程中,有什么疑问,或者装修完成后,有不好解决的烦恼问题,通通可以告诉本报,本报将会帮您咨询最权威的专家,在每周的加装版面回复您!解决热线:15192399123

# 风格瓷砖 美丽家

采访地:海港家饰A区14排 美家陶瓷

专刊记者 张春萍

拿到新房钥匙之后,主妇们与准新娘们想要最早设计及装饰爱家的哪一部分呢,客厅,卧室,厨房还是卫生间?如果是记者的话一定会先选择厨房!因为,厨房是为心爱的人们烹调美味的地方,是主妇的天下,在我们的地盘,当然得听我们的!那么,是忠于传统装成白色,还是忠于我们的心,让这个新天地变得漂亮而赏心悦目呢?就此,记者走访了位于海港家饰的美家陶瓷,向王雅静经理来了解一下新鲜、活泛的墙砖之道。

看着不大的店面,走进店内却发现别有洞天,很有异域风情的装饰风格,让展厅走出了一种迂回而婉转的味道。深深浅浅的蓝与黄,交织出一种不同以往的浪漫感觉。王经理告诉记者,美家陶瓷主要经营各种仿古砖、欧式转、抛光砖等,其中仿古砖与欧式砖被消费者接受认可的程度越来越高,尤其是追求时尚的消费者,对这种另类的风情,极为喜欢。

据王经理介绍,年轻消费者对于休闲田园风与浪漫地中

海风情的追求越来越明朗化。看到蓝色风格的家装,会令消费者最先联想是爱琴海与希腊,海天一色,清澈的蓝映着白色的墙壁与小屋,那是何种的美好。而扎根海滨烟台的我们,看着家中海洋一般深沉的蓝,映着窗外那宽阔的海,自有一番悸动在心头。

土黄色除了能让人想起田园的悠闲气息外,还让记者想到了广袤无垠的沙漠,以及那隐藏在沙漠中的浪漫爱情。“太阳因你而升起”“当你轻轻走过我的身边,你就带走了我的心”拉美西斯二世的爱情千古传唱,砂石颜色的建筑伫立千年,似乎是在用一种别样的方式传颂那浪漫而隐晦的深情。

墙砖的花色与风格,将决定厨房、卫生间的整体效果,而与整体空间是否连贯、承接顺畅是非常重要的。因此,在装修前期选择时,读者朋友们应确定整体家装风格,然后选择与整体风格相吻合、色彩相呼应的墙砖作为厨房、卫生间用砖。

本期优惠:凡持本期本版报纸的读者,到美家陶瓷购买瓷砖,均可享受贵宾级别6.7折优惠!



js复合防水涂料



## 防水讲堂之 家装防水初级入门

采访地:福山区双龙路80号 洛蒙防水

专刊记者 张春萍

近期港城烟台一直阴雨连绵,湿漉漉、潮乎乎的感觉似乎也黏在了身上,如果回家冲凉之后,楼下邻居找上门:“你家卫生间把我家天花板给阴啦!”这可能会令本就不快的心情更加郁闷。那么,如何能够将这种可能防患于未然呢?带着这个问题,记者采访了洛蒙防水材料有限公司的总经理张刘锋先生。

张经理告诉记者:“防水不是一件小事,它关系着一个家庭以后十几年甚至几十年居住的舒适程度,因为,防水做不好,堵漏很麻烦!我曾经接过一个工程,是一个位于德州的3层

大型商超,光是为它堵漏,我们打了差不多30万个孔,而这还仅仅是堵漏过程中的一个小部分。”

据张经理介绍,楼体在建造过程中,室内卫生间、厨房与阳台等都做过防水,家庭装修所进行的防水处理属于“二次防水”,主要因为卫生间和厨房的内墙会在入住使用过程中长期、大量遭遇明水;另外,业主在新房交付使用后都会进行改造,可能在凿墙和处理地面时,破坏原建筑的防水层。较为特别的卫生间,由于淋浴的需要,卫生间内墙的防水高度需要达到1.8米,否则侧墙渗水的可能性会增大。张经理针对家庭防水给新

房即将交付使用的业主们提出了几点小建议:

1、业主在改造格局时一定要小心,尽量不要破坏原建筑的防水层,而为保证以后居住使用过程不漏水,最好重做防水,这样即使不小心破坏了原防水层,也能进行修补,确保以后生活中不会有渗水的情况发生。

2、选择室内防水时一要选择无毒、环保的材料,尤其是准新人,在入住几年内会有孩子,选择环保型材料对孕妇与孩子更加安全。

3、家庭装修宜选用柔性防水材料,尤其是易破坏的墙体、地面、水管根部等。刚性防水材料在受到震动、敲凿时极易产生

裂纹而导致防水层破坏引起漏水;柔性材料可以适应基面的折展与收缩,由于震动和沉降等原因产生的微小裂纹都可以变形恢复。

4、针对卫生间最易漏水的地漏、阴角及水管根部,可以在防水时重点加强处理。而针对卫生间墙面,防水高度应做到1.8-2m,防止空心砖墙面渗水的情况发生。

5、做完防水后,需要进行闭水试验。方法是先将卫生间下水管道口堵死,再将卫生间注满4cm深的水,夏季需要闭水24小时,冬季需要闭水48小时进行观察,看水面有无明显下降,如果没有,即为合格。张经理提醒广大读者,在做

完防水之后一定要进行闭水试验,因为防水试验既能全面检查地面的防水情况,更能检查出墙角及阴角、管根部、地漏等防水情况,只有闭水试验后确定不漏水才能进行下一步施工装修。最后,张经理祝愿广大读者新家居住舒适愉快,与烦人的漏水说拜拜!

相关链接:

烟台市洛蒙防水材料有限公司成立于2004年,是一家集研发、生产、设计、咨询、销售、施工于一体的专业化建筑防水企业,并是中国建筑防水材料工业协会重点推广单位。公司所生产的js复合防水涂料,是防水界公认的新型防水材料,适用于家庭卫生间,且是建设部、国家建材局重点推荐产品。