

煤矸石“山”冒烟 离村不足百米

肥城市湖屯镇白庄村村民熏得难受,白庄煤矿称不会挪“山”只能防自燃



高处的矸石山已经燃烧殆尽颜色变黄。

1 煤矸石堆成山 离村不足百米

3月21日,记者第一次来到白庄村,在村西头就能闻到一股刺鼻味道,气味的源头就来自村南侧的矸石山。“从年前开始就闻到这股味道,实在是太难闻了,现在没什么大事都不愿出门。”村民吕先生说,这股味道从半年前就能闻到,最近两个月刺鼻味道特别明显。

矸石山与村庄只有一条小路相隔,在这条小路上经过的两位村民都戴着口罩。“这股味道实在是太浓了,戴上口罩也起不到作用,但是总比不戴强。”范先生说,如果刮南风的话,这股气味就会刮向村里。

据了解,村南边的矸石山一共有两座,高的一座已经燃烧殆尽,南边又堆起一座矸石山。“最初那处矸石山因为高,又离得远一些,气味并不明显。但新形成的这座矸石山距离村庄近、高度低,所以气味才这么明显。只要煤矿持续开采,就会有新的矸石被开采出来。”吕先生说,矸石山和村子的距离,从十年前的一公里逐渐缩短到现在的不到100米。

2 矸石山曾起火 常传来刺鼻味

在新形成的矸石山顶部,有几位工人正在向矸石山上浇水。吕先生说,那是白庄煤矿为了避免矸石山自燃,采取降温措施,减少刺鼻气体的产生,但解决不了根本问题。

“村里有些老人孩子为了躲避这种气味,在外租房或者住到亲戚家里。有条件的家庭已经在城里买房,不在这里住了,村里原来有400多户村民,现在大约走了五分之一了吧。”范先生说,一到晚上,这种刺鼻的味道会比白天更加浓烈,他住在靠

3 煤矿称挪“山”难 只能防止自燃

白庄煤矿科技科科长张科长介绍,矸石山在起初形成的时候,的确产生了刺鼻气味,自燃产生的硫化物也影响到村民生活,为避免气味的扩散,矿上采取洒水降温、灌注黄泥浆等措施,并且在矸石堆上铺一层颗粒小、密度大的矸石,用铲车轧平压实。“如果洒水过猛,遇到自燃点就会产生蒸汽,在积攒到一定程度后,水蒸气就会引发生爆炸,所以洒水也只能是缓慢进行。”张科长说,目前的整改重点是消除气味,避免扩散。

张科长说,堆矸石占地经过村里同意,他们和村委会之间有协议。如果将矸石山全部挪走,实施起来比较困难,也不太现实,目前只能控制冒烟范围。

肥城市环保局对白庄矿矸石山散发刺鼻味道事件展开调查。

“以客为尊 安全供气” 安全用气需谨记

港华燃气 泰安泰山港华燃气有限公司

公用事业之窗

本报泰安4月1日讯(记者王世腾) 近年来,泰安泰山港华燃气有限公司受理的漏气报修数量日益增多,其主要原因是用户家中燃气计量表超期使用及管道锈蚀所致。泰安泰山港华燃气有限公司发布警示:燃气表超过使用年限应及时更换。

据了解,按照国家《膜式燃气表》(JJG 577-2012)管理规定,燃气表的使用年限为:人工煤气计量表不超过6年,天然气计量表不超过10年。目前,许多老城区居民用户家中燃气表“超期服役”,有的甚至

连续使用20余年,这些燃气表超过使用年限后,其接口及内部构件均易老化、碳化,如不及时更换,极易造成漏气,对用户的生命财产安全构成威胁。

现泰安泰山港华燃气有限公司正在推广室外挂表,室外燃气立管全部使用预涂覆环氧镀锌钢管,每个接口位置全部刷漆防腐,美观安全,方便控制维修。如果出现室内或室外管道漏气,可以在室外关闭阀门防止出现燃气事故。

港华紫荆形象代言人:何炅

专业服务 家添安心

壁挂炉保养注意事项:1.壁挂炉与其它设施保持安全距离,不得挂物,接触电线;2.春季取暖结束后,用户需要用壁挂炉洗澡的只需关闭取暖模式即可(但燃气系统压力必须在工作范围之内,否则对壁挂炉造成损坏);3.壁挂炉停用后,切勿放掉系统内的水,放水后进入空气反而增加壁挂炉及暖气系统的锈蚀度;4.壁挂炉停用后,切记关闭壁挂炉燃气连接阀门。

安装使用壁挂炉注意事项:1.请选择有国家生产许可证的品牌产品;2.每种型号必须获得国家燃气具质量检测中心的合格报告;3.每种型号必须获得国家燃气具检测中心的能效检测报告;4.请由燃气公司专业人员安装;5.请保持使用场所通风,必须规范安装烟道(废气必须排到室外,严禁排到公用烟道);6.建议使用不锈钢燃气专用波纹管连接气源;7.根据国务院《城镇燃气管理条例》规定,严禁燃气用户擅自安装、改装、拆除户内燃气设施;港华紫荆系列燃气具销售热线:6272177 (王世腾)

室外施工 安全为先 春季室外燃气设施安全篇



春季是室外施工的高峰期,为减少和避免第三方施工破坏燃气管道及设施造成的

- 1.建设单位在开工前,一定要查明建设工程施工范围内地下燃气管线的相关情况;
 - 2.建设单位、施工单位、管道燃气经营者共同制定燃气设施保护方案,确保燃气设施安全运行;
 - 3.严禁野蛮施工;
 - 4.违规施工损坏燃气管线设施的,将依法严格追究有关单位和个人的责任。
- 二、国家法规禁止从事下列危及燃气设施安全的活动
- 1.建设占压地下燃气管线的建筑物、构筑物或者其他设施;
 - 2.进行爆破、取土等作业或者动用明火;
 - 3.倾倒、排放腐蚀性物质;
 - 4.放置易燃易爆危险物品或者种植深根植物;
 - 5.侵占、毁损、擅自拆除或者移动燃气设施;
 - 6.毁损、覆盖、涂改、擅自拆除或者移动燃气设施安全警示标志;
 - 7.其他危及燃气设施安全的活动。
- 三、室外燃气泄漏处理
- 地下燃气管道发生泄漏后,一旦渗入周围的下水道、窞井以及其它地下密闭的空间,遇到明火,容易引发爆燃事故。市民和建设、施工单位发现室外地下管道泄漏,应立即通知燃气公司组织抢修,同时对泄漏现场进行安全监护和疏散,禁止火种进入泄漏区域,并协助抢修人员查清具体泄漏位置,报警电话:8227085 6987771或119 (王世腾)

生命财产损失,泰安泰山港华燃气提醒您注意以下方面:

- 一、建设、施工单位注意事项