今日聊城





热烈祝贺菲林格尔地板入住顺屹家居

菲林格尔适用于地热的N个理由

一、含水率低,地热加温不易变形

菲林格尔地板的含水率控制在4%—8%之间,实木地 板一般在10%以上,而一般强化地板的含水率也在 6%——10%左右,地热加温后,菲林格尔地板损失的 水分更少,能有效避免地板开裂变形等情况的发生。

二、精选原始森林基材

菲林格尔地板采用所罗门群岛和马来西亚以及巴布亚 新几内亚等原始森林的所产的奥古曼硬木、桉木等都 是制作多层实木地板的绝佳选择。

三、基材更稳定,变形度更小

菲林格尔地板要求基材密度在880-920g/cm之间, 比国家标准的800g/cm要求更高,并将之控制在一个 合理的范围之内。使地板更有弹性,不变形。

四、0级甲醛释放再加必恒密封技术,封死甲 醛诵道

菲林格尔地板从2003年起就将甲醛释放量控制 0.5mg/L。四周锁扣部分又以必恒密封技术封死了甲 醛散发的最后通道。即便在加热情况下,甲醛也无路 可出,不会在室内造成威胁。

五、领先双面压贴平衡工艺

独有双面压贴工艺,有效平衡地板正反两面热压过程 中产生的内应力,稳定品质德国之家。

六、高端漆面处理技术

国外品牌油漆带来的漆面良好弹性和韧形,与地板一 体伸缩,从而完美适应地热环境。

菲林格尔三重百万承诺

上海菲林格尔木业股份有限公司特设质量保证基金100万元。公开承诺凡出现以下三种状况之一者,即给予相应奖励:

西第一重

甲醛超标: 超标损害健康!

自即日起,凡购买菲林格尔系列产品的客户,如发现产品的甲 一次性奖励"环保承诺金"人民币10000元。

执行标准: GB18580-2001

检验鉴定机构: 国家人造板产品质量监督检验中心

甲醛超标: 超标损害健康!

人民币500元。

执行标准: GB/T1017-2002

检验鉴定机构:省级(含)以上质量监督检验检疫局

甲醛超标: 超标损害健康!

地热环境使用多层实木地板,最怕面层开裂! 自即日起, 除非精心制造,木制产品极容易变形。自即日起,凡购买菲林格 醛释放量不符合产品标准要求,我们除按原价退回货款外,还将 凡购买菲林格尔实木复合地板(不含普通实木地板),在正 尔系列地板(含实木地板)、整体厨房、系统家具的客户,在正 常使用情况下,在保质期内发现地板表层开裂现象及范围超 常安装使用情况下,在保质期内如发现产品变形超标,我们除免 过标准要求,我们除免费更换问题产品外,还将一次性奖励 费更换问题产品外,还将一次性奖励人民币 500 元。(因热胀 冷缩及含水率变化引起的尺寸变化除外)

执行标准: WB/T1017-2002 GB/T4897-2003

GB/T15036, 1-2-2002 GB/T18884, 1-4-2002

鉴定机构: 省级(含)以上质量监督检验检疫局

贵宾专线:5156446 18363525559

顺屹家居建材区弘仁路6号