

家装每周谈:

高温装修攻略

进入“三伏天”以来,炎热高温、暴雨潮湿的“桑拿浴”让很多潍坊市民都大呼受不了,这种气候、物候的变化,对家装市场也带来不小的影响。“立夏之后,天气越来越热,会不会影响到工期?此时开工算是市场的淡季,可享受选材优惠,但购买装修材料如何避免材料因干燥、潮湿变形?”针对业主提出的各种疑问,笔者先后采访了多个家装建材商家负责人。

防止墙面、木作“没干透”

笔者向潍坊家装界的专家了解情况,多数的专家表示,担忧夏季施工质量的业主可放心,现在但凡品质好的板材扩张度完全可抵抗高温天与气候变化,只要在施工过程中对材料的干湿度、含水量进行好把控,不会影响装修质量。

业内人士表示,“入夏之后,室外较热,室内尚好,其实是装修的一个好季节。消费者担心的夏季潮湿,最大难点是进入桑拿天和雨季后的潮湿空气,潮湿容易引发霉变,因此室内施工环境应该尽量保持通风。尤为重要是,墙面、木作等容易受到潮气影响的施工环节需要格外谨慎。”

据介绍,如果潮气渗透进入

墙体基层部分,并且基层没有干透便进行刷漆,漆面将会出现白色的“雾气”,严重时可能出现流坠、开裂等现象。一般来说,入夏后,墙面的干燥时间将会比其他季节要长,最少需要增加5至8天。

业内人士表示,墙面正常自然干透的时间需要3至5天,夏天雨季所需的干燥时间则会多出一倍左右,如果墙面基层没有彻底干燥,那么墙漆涂刷就一定不能进行。潍坊万泰装饰负责人称,“如果现场允许交叉施工,那么油工可以提前进场处理墙面,为墙体基层留出足够的干燥时间。”

板材要干燥,也要防暴晒

气温变化大或伴随降雨天频繁,也会影响现场的木作施工。业内人士表示,木材的含水率在夏季施工时也显得极为重要。“正常的含水率应该小于12%,如果木材防潮不到位,木作产品就会出现变色、变形甚至发霉等问题。”

专家表示,在选材时一定要购买含水率合格的木材,“买材料时,可适当选择较易干燥的产品,当材料进场后略放置一两天,使它与环境湿度相同,这样



使用起来就比较合适了。”另外,板材要防止强烈阳光的暴晒;如遇雨天湿度大,储存时需要采取防潮、防变形措施。也勿把板材、木料搁在阳光直射的房间,阳光的暴晒会使木制品表面的油漆加速老化。

夏季空气变潮湿,还会导致木地板收缩,缝隙加大,墙面与门框收缩率不同出现缝隙以及墙面开裂等问题。潍坊禾木空间装饰负责人认为,“这些都属于季节性转换中出现的正常现象。如果这时修补,水分将会继续挥

发,墙面仍有可能继续开裂。应等到墙面水分与外界气候适应之后再行修补,效果会更好。”

高温下有害物质释放快

“任何建材多少都会存在一点污染物,不过在夏季装修过程中,木板等基层裸露在外,能尽快挥发其刺鼻味道,经过7、8两个月的高温敞晾,对之后的使用影响将是最小的。”专家提醒消费者,夏季是加速甲醛等有害物质成倍释放的季节,从另一角度来看,正有利于检验家装材料以

及成品家具是否环保。

如消费者打开家具的门扇、抽屉、箱盖时上呼吸道有刺激感觉,眼睛流泪,表明甲醛释放量已超标4倍以上。人造板中的游离甲醛至少要挥发3-5年,消费者长期使用有异味的家具,沙发会影响身体健康。一位儿童家具商家表示,以木质材料为例,当气温达到28℃以上,湿度超过45%时,甲醛就会成倍释放。“用鼻子就能大致判断家具材料是不是环保。”

孔伟

优秀设计师案例赏析



设计师: 卞娜娜

毕业院校: 湘南学院
工作年限: 4年
成功案例: 玫瑰园、五洲佳苑、盛世豪庭、高新花园、十甲花园、凤凰太阳城、海运花园……
本案位置: 潍坊潍京
本案造价: 6.8万
本案面积: 180平米
本案风格: 现代欧式
本案户型: 三室两厅
设计说明:

本方案为三室两厅,倡导回归自然,在室内环境中力求表现悠闲、舒畅、自然的田园生活情趣,也常用天然木、石、藤等材质质朴的纹理。巧于设置室内绿化,创造自然、质朴、高雅的氛围。设计案例上在相当程度上表现去居住者的品味、爱好和生活价值观。



毕业院校: 浙江工商大学
成功案例: 玫瑰园 赋海世家 盛世豪庭 北海花园 九龙山庄 丹桂里 新华苑 金都时代新城
设计理念: 好的设计不需要太多的奢侈品,也不需要过多的繁琐细节,只需要少数与众不同的具有特色的小物件来彰显自己的品味与审美,就已足够。
案例造价: 大包9.7万
案例位置: 昌乐濠景海岸
设计说明:

本案是三室两厅的经典户型,现代新中式风格,以简洁的电视墙为主,米咖的软装饰为辅,再加上顶部吊顶与花格的合理搭配,增加了空间的延伸感,尽可能的使空间开阔明亮。再加以灯光的点缀,后期家具与配饰的合理搭配,是整个居室有着温馨的感觉。



设计师: 丛丹丹

在准备装修时,您有什么自己关心的话题吗?在装修房子时,您碰到过什么问题吗?齐鲁晚报家装专刊“每周话题”目前面向广大读者火热征集中,欢迎大家以电子邮件和短信的方式把自己关心的话题发给我们,编辑每周将从中择优选取,被选中的读者还有意外惊喜哦……
邮件地址: qlwbjzbd@163.com 短信地址: 15805360503

家装课堂

问: 怎么辨别油漆好坏?

答: 首先买回油漆的时候要打开,闻其气味,看气味是否刺鼻(闻一下甲醛含量)。第二个看其表面是否用凝固状,如果没有凝固状就搅拌看其是否有稠性。

问: 木工板被雨淋后质量是否有影响?

答: 少量淋雨对木工板的影响不大,建议风干后再使用,如被雨大量淋湿,肯定会有影响。

问: 在瓦工完工后,是否要进行验收?

答: 瓦工结束后要及时地验收,主要验收空鼓率,不能大面积地空鼓。验收的时候,我们要考虑验收贴的平整度,因为有缝砖和无缝砖的平整度不一样。如果说高度不一样的话,平整度不一样的话,就达不到无缝砖的效果。还有大地砖,抛光砖的大地砖和仿古砖的要求不一样,这一块大家要注意一下。

问: 木工结束之后,是否需要验收?

答: 木工结束之后要检验一下,像张贴饰面板的时候看是否粘的牢了,门线条是否到位了,饰面板的准确率,整个木工做得跟原设计图纸是否达到一定的效果。因为木工这一块在家居装饰中是最重要的环节。油漆当然重要,但是木工造型做的是否到位也是很重要的。

问: 家庭装修最容易在哪些环节出问题?

答: 所谓“隐蔽工

程”就是在装修后被隐藏起来,表面上无法看到的施工项目。根据装修工序,这些“隐蔽工程”都会被后一道工序所覆盖,所以很难检查其材料是否符合规格,施工是否规范,近几年来,由于家庭装饰工程在设计与施工中,设计师对结构安全及防火方面考虑不周,发生了许多质量问题,需加以注意。

问: 环保橱柜的标准是什么?

答: 环保橱柜的标准,一个生产型企业,提供客户的使用产品作为橱柜,所关注的是在橱柜所使用的原材料,以及在它的生产过程当中,包括这个产品交付客户使用之后,在他家居的环保状态,到这个产品的寿命完成的时候,他成了家具垃圾往社会排放的时候,他整过程的环保性能来评价这个公司的产品环保可以达到什么程度。

问: 橱柜选购要注意哪些细节?

答: 橱柜选择有几点需要注意,第一个可以向周边的亲戚朋友了解他们已经选用过、使用过橱柜品牌的反映和影响,因为口碑传播的东西具有很高的可信度,第二是看这个品牌的橱柜展厅展品的质量和销售服务人员的组织和服务状态的水平来判断这个公司的整体质量,过于细节和专业的鉴别方法客户不容易掌握。

本期栏目特邀顾问: 潍坊城市人家装饰